

Microphones

Ampetronic propose une gamme de microphones essentiellement dédiés aux systèmes de guichets et comptoirs ou pour les applications dont la zone de couverture est limitée. Ces microphones sont généralement dédiés aux amplificateurs de boucle de type CLD1 et ILD100.

Ces microphones à électret ont une connexion asymétrique sur connecteur jack 3,5 mono et nécessitent une alimentation fantôme. En utilisant l'adaptateur MAT1 d'Ampetronic, il est possible de connecter ces microphones sur des entrées symétriques XLR disposant d'une alimentation fantôme d'environ 15 V, telles que celles qui équipent les préamplificateurs et la plupart des amplificateurs d'Ampetronic.



Microphone fixe de bureau : EM195A

Il s'agit d'un pupitre microphone de table, technologie condensateur/électret, directivité cardioïde, offrant une bonne qualité de prise de son tout en limitant la reprise du bruit ambiant et de la réverbération.

Il dispose d'une base lestée très stable. Il peut également être fixé sur un panneau vertical avec un support orientable fourni.

Couleur:	Noir
Longueur de câble:	2 m
Connecteur:	Prise jack 3,5 mono
Poids:	370g
Accessoire:	Support de base lesté, système de rotation



Microphone à zone de pression « PZM » Q400

Le microphone à zone de pression PZM Q400 convient particulièrement aux applications de type "comptoirs". Facile à installer, il est petit et discret et son câble d'alimentation peut facilement être dissimulé. Technologie condensateur/électret, directivité hypercardioïde, offrant une bonne qualité de prise de son claire et intelligible tout en limitant la reprise du bruit ambiant et de la réverbération.

Couleur:	Noir
Longueur de câble:	3 m
Connecteur:	Prise jack 3,5 mono
Poids:	8 g sans câble
Accessoire:	Clip de fixation



Microphone cravate EM-1.2

Le microphone EM-1.2 est un micro-cravate pouvant être utilisé par un service de réception ou de guichet. Il dispose d'un clip à pince détachable et peut également être fixé sur une vitre transparente ou sur un montant de comptoir. Technologie condensateur/électret, directivité omnidirectionnelle moins adaptée à l'exclusion des bruits de fonds.

Couleur:	Noir
Longueur de câble:	3 m
Connecteur:	Prise jack 3,5 mono
Accessoire:	Pince de fixation